



प.सं. ०७६।७७

च.नं.

नेपाल सरकार
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग



बालाजु, काठमाडौं

मिति: २०७७।०३।१२

प्रेस विज्ञप्ति

यस विभागबाट विभिन्न मिति र स्थानहरूमा गरिएको बजार अनुगमन तथा उद्योगको आकस्मिक निरीक्षण बाट संकलित नमूनाहरू विभागको प्रयोशालामा परीक्षण गराउँदा प्राप्त परीक्षण नतिजा ने.गुण. अनुरूप नपाईएकोले नेपाल गुणस्तर (प्रमाण-चिन्ह) ऐन, २०३७ तथा नियमावली, २०४० को नियम (१६) अनुसारको कानुनी कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाईएको छ ।

देहाय

सि.नं.	उद्योगको नाम, ठेगाना	ब्राण्ड/वस्तु	परीक्षण नतिजा/कैफियत	कारवाही
१	श्री रिलायन्स सुपरटेक सिमेन्ट प्रा.लि. ,बारा	PSC	इजाजत पत्र स्थगन रहेको अबस्थामा बिक्रि वितरण गरेको भेटिएको	नेपाल गुणस्तर (प्रमाण-चिन्ह) नियमावली, २०४० को नियम (१६) अनुसार इजाजत पत्र रद्द गरिएको
२	श्री इन्टरनेशनल सिमेन्ट प्रा.लि. ,पर्षा	OPC	इजाजत पत्र स्थगन रहेको अबस्थामा बिक्रि वितरण गरेको भेटिएको	नेपाल गुणस्तर (प्रमाण-चिन्ह) नियमावली, २०४० को नियम (१६) अनुसार इजाजत पत्र रद्द गरिएको
३	श्री एभरेष्ट ग्यास उद्योग (प्रा.) लि. चाल्नाखेल, काठमाडौं ।	LPG Bottling Operation	LPG Cylinder सम्बन्धित ने.गुण. ५३३ अनुरूप नरहेको	नेपाल गुणस्तर (प्रमाण-चिन्ह) नियमावली, २०४० को नियम (१६) अनुसार प्रमाण पत्र स्थगन गरिएको

(Signature)

(Signature)



प.सं. ०७६।७७

च.नं.

नेपाल सरकार
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग



बालाजु, काठमाडौं

सि.नं.	उद्योगको नाम, ठेगाना	ब्राण्ड/वस्तु	परिक्षण नतिजा/कैफियत	कारवाही
४	श्री अग्नि सिमेन्ट ई. प्रा.लि. रुपन्देही।	PPC	संकलित नमुनाको ३ दिनको compressive strength को मान 14 Mpa (हुनुपर्ने कम्तिमा 16 Mpa) र ७ दिनको compressive strength को मान 21 Mpa (हुनुपर्ने कम्तिमा 22 Mpa) ने.गुण. ३८५ अनुरूप नरहेको	नेपाल गुणस्तर (प्रमाण-चिन्ह) नियमावली, २०४० को नियम (१६) अनुसार स्पष्टिकरण सोधिएको
		OPC	संकलित नमुनाको IR को मान 7.6 % (हुनुपर्ने बढीमा २.० %) ने.गुण. ४९ अनुरूप नरहेको	
५	श्री सर्वोत्तम सिमेन्ट प्रा.लि. नवलपरासी।	OPC	संकलित नमुनाको IR को मान 3.7 % (हुनुपर्ने बढीमा 2.0 %) ने.गुण. ४९ अनुरूप नरहेको	नेपाल गुणस्तर (प्रमाण-चिन्ह) नियमावली, २०४० को नियम (१६) अनुसार स्पष्टिकरण सोधिएको
६	श्री कमला रोलिंग मिल्स प्रा.लि. मोरंग।	Fe 500 TMT Bar 10mm, 16mm, 20mm and 25mm	संकलित नमुनाको Sulphur को मान 0.060 % (हुनु पर्ने बढीमा 0.055 %), Phosphorus को मान 0.059 % (हुनु पर्ने बढीमा 0.055 %) र Sulphur & Phosphorus को मान 0.119 % (हुनु पर्ने, बढीमा 0.105 %) सम्बन्धित ने.गुण. १९१ बमोजिम नरहेको	नेपाल गुणस्तर (प्रमाण-चिन्ह) नियमावली, २०४० को नियम (१६) अनुसार स्पष्टिकरण सोधिएको

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
०६/३/१२
दिनानाथ मिश्र
(उप-महानिर्देशक)
प्रबक्ता